



Ürünün Pazara Sunumu

Ambalaj 4 L, 12.5 L

Renk Renksiz, şeffaf

Kullanım Alanları

Sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla ve betopan vb. yapı elemanlarında son kat boya performansını tamamlamak, yapışmayı maksimize etmek ve üst kat sarfiyatını azaltmak amacıyla kullanılır.

Özellikleri

Güçlü bağlayıcı özelliği ve dolgunsuz mikronize tanecik yapısı nedeni ile yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek serbest tanecikleri bağlar ve uygulama yapılacak son kat için sağlam, emiciliği azalmış yapışma gücü artmış bir alt yüzey oluşturur. Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini önemli ölçüde azaltır. Özellikle dış cephe boyaların altına uygulanması için geliştirilmiştir. İsteğe bağlı olarak iç mekanlarda da kullanılabilir.

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm	Şeffaf, renksiz
Kimyasal yapısı	Silikon modifiye Akrilik kopolimer
Tüketim (Pratik)	Tek kat için 0.030 - 0.050 Lt/m ²
Önerilen uygulama katı	Film oluşturmayacak şekilde çok ince 1 kat
Kalıcı madde	(% ağırlıkça) 6 – 8
Son kat boya uygulaması	Üzerine son kat boya uygulaması için 12 saat beklenmesi önerilir.

Yüzey Hazırlama

Yeni boyanacak yüzeyler Yüzeyde bulunan serbest toz, kir fırça ile temizlenmelidir. Yüzeyde kalıp ayırıcılar, yağ vb. kalıntılar var ise kimyasal yıkama ile temizlenmeli ve durulanmalıdır. Yüzeyde sıva bozuklukları macun ile doldurulmalı ve çok düzgün yüzey elde edilmek isteniyorsa sıvalı yüzey raspanmalıdır. Tüm yüzeye macun uygulanabilir. Macun kuruduktan sonra hafif zımparalanmalı, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır. Bu işlemlerden sonra AKRİKOR SİLİKONLU ASTAR yüzeyde film oluşturmasına izin verilmeden yüzeye uygulanmalıdır.

Eski boyalı yüzeyler Yüzeyde bulunan gevşek, kabarmış boyalar kazınarak temizlenmeli, yüzeydeki seviye bozuklukları macun ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır. Tüm yüzeyden hafif bir zımpara veya tel fırça ile geçilmeli ve serbest tozlar yüzeyden alınmalıdır.

Uygulama

Önerilen Uygulama Araçları Dış Cephe Rulosu, Firça veya Pistole.

İnceltme oranı İnceltme gerektirmez, uygulamaya hazır haldedir.

Önerilen son katlar Tüm su bazlı dış cephe ve boya kaplamaları.

Uygulama Uygulamanın çok ince kat halinde yapılması ve kestirme yerlerinde üst üste binme yapmaması ve yüzeyde film oluşturmaması çok önemlidir. Aksi halde üzerine uygulanacak son kat boyada yapışma zayıflığı ve çatlamlar görülür. Uygulama sırasında şeffaf olması nedeni ile nereye uygulandığının karışmaması ve uygulama yapılan yerlere tekrar uygulama yapılmaması için istenirse son kat su bazlı boyalardan max. %1 kadar ilave edilerek astarlama yapılabilir. Son kat boyanın fazla katılması şeffaf astarın işlevini yapmamasına neden olur. Bu nedenle fazla boya katmamaya özen gösterilmelidir. Akrikor Silikonlu Astar uygulamasından en az 12 saat sonra üzerine su bazlı son kat boya ve kaplamalar kullanılabilir. Özellikle Akrikor Silikonlu Flat ve Akrikor Silikonlu Grenli önerilir.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

- Kullanmadan önce astar, kutu içinde karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulamanın çok ince yapılmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film oluşturulmamalıdır. Eğer film tabakası oluşursa ince zımpara ile üzerinden geçilmelidir.
- Uygulama yapılan yerlerde kat binmeleri olmamasına dikkat edilmelidir.
- Depolama ömrü 1 yıldır.
- İnceltmeden kullanılmalıdır.
- Yeni yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Yüzeydeki çatlaklar 1 mm'den daha geniş ise donatı filesi ile takviyeli tamirat gerekebilir.

Uygulama araçlarının temizliği

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Depo koşulları

Direkt güneş ışığı almayan, 0°C'nin altında, 35°C'nin üstünde olmayan, korunmalı ortamlarda 1 yıl depolanabilir.

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

“DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL” de belirtilen VOC (Uçucu Organik Kimyasallar) limitlerine uygundur. Boya içeriğinde CIT/MIT, 15ppm'in altındadır. Carbendazim ve türevlerini içermez. Free-formaldehyde içermez. APEO içermez. Azo-Pigmentleri içermez. Etilen-Glikol ve türevlerini içermez. **Daha detaylı bilgi için lütfen iletişim adreslerimizden bize ulaşınız.**

Su bazlı Astar uygulamaları için henüz yayınlanmış bir Türk Standardı (TS) bulunmamaktadır. Marshall kalitesi ve hizmet anlayışı ile tüketiminize sunulmaktadır.

Uyarılar

- S2** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S24/25** Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S26** Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
- S28** Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
- S29** Kanalizasyona boşaltmayın.
- S46** Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Güvenlik uyarıları

Diğer Uyarılar

Boyali yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu bulunabilir.